



 **IO-Link**
Universal • Smart • Easy

SENSORI FOTOELETTRICI SERIE C23

IL TUTTOFARE

- ✓ Distanze di rilevamento di primo livello
- ✓ Custodia: 20 x 30 x 10 mm
- ✓ Ottiche speciali per una eccellente soppressione sfondo
- ✓ Aiuto all'allineamento per la versione a sbarramento
- ✓ IO-Link

RFID HF + IO LINK MODULI DI LETTURA E SCRITTURA

PER UN'INTEGRAZIONE ESTREMAMENTE FACILE

- ✓ Installazione semplificata (Plug and Play)
- ✓ Costi di cablaggio ridotti
- ✓ Interfaccia IO-Link V1.1
- ✓ ISO 15693
- ✓ M18 e M30
- ✓ SIO indipendente con attivazione di un'uscita

BARRIERE DI SICUREZZA SAFETINEX

PER LA PROTEZIONE: DITA, MANO, AREA TYPE 4 E TYPE 2

- ✓ Risoluzione per la protezione dita, mano e controllo accessi
- ✓ Altezze protette da 142 a 1827 mm
- ✓ Dimensioni Standard e Slim
- ✓ Categoria 2 o 4 conforme EN/ISO 13489-1
- ✓ Certificate TÜV, CE e UL
- ✓ IP65 e IP67
- ✓ Autodiagnosi permanente